



Behandlat industrigolv



Obehandlat industrigolv

För alla typer av betonggolv

BetSil®

– permanent härdning och försegling av nya och gamla betonggolv

BetSil® är ett djupträngande härdnings- och rengöringsmedel för alla typer av betonggolv. Behandlade ytor ger ett hårt och mycket slitstarkt betonggolv med en hög finish. Behandlingen är dessutom permanent och kan läggas både på gamla och nya betonggolv.

Vid behandling på nygjuten betong minimeras risken för krympsprickor då BetSil® förhindrar vattnet att avdunsta för snabbt.

BetSil® har enastående rengöringsegenskaper – speciellt på hårt nedsmutsade golv. Medlet "lyfter" effektivt upp gammalt oljespill och ger ditt golv en ny och fräsch lyster.

- Ger ett dammbindande, halkfritt och lättstädat golv
- Kemikaliebeständigt mot oljor, syror och baser
- Bra grund för målning
- "Lyfter" gammalt oljespill från betongen
- Behandlade ytor kan beträdas redan samma dag
- Ger ett antistatiskt golv

BetSil® är ett silikatbaserat medel för betong och andra kalkbaserade material. Silikatet reagerar med betongens kalkmolekyler och bildar kristaller. Kristallerna tätar

och försluter betongens porer och mikrosprickor och förhindrar därmed vatten eller andra vätskor att tränga in. Dock är betongen fortfarande diffusionsöppen.

BetSil® är en miljövänlig produkt som består enbart av naturliga råvaror. Det har ingen negativ inverkan på människor, djur eller miljö.

Rengöring

BetSil® har enastående rengöringsegenskaper på betongplattor, betongtrappor, marksten och andra utomhusytor.



Före



Efter

Teknisk data

Verksamt ämne:

Natriumsilikat

Övrigt innehåll: Katalysator

Form: Flytande

Färg: Klar

pH: <11

Densitet: 1,1 - 1,3 g/cm³

Löslighet i vatten: Ja

Riskfraser: Inga

Skyddsfraser:

S26 – Vid kontakt med ögonen, spola genast med vatten och kontakta läkare.

Tillverkare:

BetongFörsegling

Scandinavian AB

Strandhemsvägen 3

656 72 Skattkärr

Tel: 054-21 29 00

Info@betsil.se

www.betsil.se

